



ROZSAH VÝROBU	JEDN. ROZ. ZEMĚINA	VÝMĚROVÁ
SVÁROB.	01	02

WYMIARY w funkcji wydajności do 6 t/h, min	WYMIARY	WYMIARY
WYKRES STANU	75 x 85	40 x 50
WYKRES PRZECIEKU	1	1
	L	L
	P	P

SCHEMAT





UWAGA!
- Wyminy stolarki okiennej sprawdzić na budowie.
- Dopasować się montaż kratki wywiewnej 140 x 140 mm.

Beton wodoodporny W8 B-50 gr.5 cm
2xMasa uszczelnijająca KMB gr.0,4 cm
Środek gruntujący asfaltowy gr.0,1 cm
Posadzka ceglana gr.20 cm
Podsyпка z piasku
Grunt rodzimy

Technologia prac do wykonania :

- 1) Oczyszczenie istniejącej posadzki ceglanej.
- 2) Gruntowanie posadzki preparatami asfaltowymi.
- 3) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej masą KMB dwuskładnikową dwukrotnie o gr. min. 4 mm.
- 4) Wykonanie posadzki betonowej W8 B-50 gr. 5 cm zatartego na gładko.
- 5) Oczyszczenie z korozji belek stalowych stropu oraz odutorzenie powłok antykorozyjnych.
- 6) Oczyszczenie z korozji biegu schodowego nad piwnicą oraz malowanie farbą antykorozyjną.
- 7) Wykonanie dyktacji pianką poliuretanową niskoprężną w miejscach przejść rur gazowych przez ściany i stropy.
- 8) Oczyszczenie z korozji rur gazowych oraz malowanie farbą antykorozyjną w kolorze żółtym.
- 9) Wymiana okien piwnicznych O1 i O2 na okna PCV z kratką wywiewną Ø150 mm.

Powierzchnia posadzek piwnic = 290,25 m²

**Biurowo projektowo-usługowe
"WPROJEKT"
Łukasz Władyka**

Tytuł rysunku:

Rzut piwnic

-projektowane rozwiązanie.

Projektant	Rafal Lucjan Maciejewski	Pracownia "Lerno architektura"	podpis
		24.01/2017	
Sprawdzający	Paweł Młynarz	Pracownia "Lerno architektura"	podpis
		27/01/2017	
Obiady	Budynek mieszkalny wielorodzinny	składowo	
Localizacja		1 : 100	
ul. Marki 2 ; 50-306 Wrocław		rys. nr 2.3	
inwestor		data	
Główna Mieszkalniowa przy ul. Marki 2 we Wrocławiu.		10.07.2017	