



LEGENDA :

W - nowy wyłaz dachowy

K - komin mурowany

R150 - rуrna Ø150 mm z balchy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm

Rs120 - rura spłostowa Ø120 mm z balchy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm

Obł - obróbka ogniomuru z balchy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm

Technologia prac do wykonania na dachu:

DACH PŁASKI

- 1) Zerwanie warstw papy .
- 2) Demontaż obróbek blacharskich dachu i ogniomurów.
- 3) Oczyszczenie powierzchni stropodachu.
- 4) Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych stropodachu.
- 5) Gruntowanie powierzchni stropodachu gruntem bitumicznym pod papę termozgrzewalną.
- 6) Ułożenie papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo .
- 7) Montaż obróbek blacharskich dachu, kominów i ogniomurów z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
- 8) Wymiana rynny i rur spustowych na wykonaną z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
- 9) Wykonanie tynków cem-wap kat III na kominach w obrębie poddasza wraz z gruntowaniem i montażem narożników metalowych z siatką.
- 10) Malowanie kominów farbą krzemianową (silikatową).
- 11) Uzupelnienie brakujących okapników ceramicznych na kominach ewentualna wymiana na nowe .
- 12) Wymiana wywiewek kanalizacyjnych i wentylacyjnych na nowe o identycznej średnicy wykonane z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm , wymiary pobrać na budowie.

Powierzchnia dachu płaskiego = 240,00 m ²			
Biurowo-usługowe " W P R O J E K T " Łukasz Witulka			
Rzut dachu -projektowane rozwiązanie.			
Tytuł rysunku:			
Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - branża architektura	podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	nr uprawnień - branża architektura	podpis
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	skala	1 : 100
Lokalizacja	ul. Nowowiejska 14 ; 50-314 Wrocław	rys. nr	2
Investor	data		
Współpraca Mieszkania przy ul. Nowowiejskiej 14 we Wrocławiu.			
20.01.2025			