

Lp.	Podst	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
1 TYNK RENOWACYJNY ZEJSCIE DO PIWNICY					
1	KNR 4-01 d.10713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
2	KNR 4-01 d.10701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto pas 1,0 m od posadzki	m ²		
		15*1.0*2	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 4-01 d.10621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		15*1.0*2	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 4-01 d.10621-06	Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		15*1.0*2	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
5	NNRNKB d.1202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami WEBER- powierzchnie pionowe	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR AT-26 d.10201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR AT-26 d.10201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia-kompres renowacyjny wyk. z podkładowego tynku renowacyjnego PG-grub. warstwy 1,5 cm;	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR AT-26 d.10201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia-kompres renowacyjny wyk. z podkładowego tynku renowacyjnego PG-grub. warstwy 1,0 cm;	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR AT-26 d.10303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
10	NNRNKB d.1202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNR 4-01 d.11204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
12	NNRNKB d.1202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
		15*1.6	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
13	KNR 4-01 d.11204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR 2-02 d.12602-13 analogia	Ochrona narożników wypukłych	m		
		10*3	m	30.000	
				RAZEM	30.000
15	KNR 4-01 d.10108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		30*0.025	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
16	d.1 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	t		
		0.750*1.5	t	1.125	
				RAZEM	1.125